

Bilaga 6.2

Funktions- och utförandekrav för vinterväghållning inom Hedemora kommuns väghållningsområde.

Ingående arbetsmoment i vinterväghållning:

- Snöröjning, snöbortforsling, snöstörars utsättning och intagning
- Halkbekämpning
- Sandupptagning

* Snöröjning

Entreprenören bedömer behovet av snörenhållning vid beredskap och övrig tid i samråd med beställaren (Serviceförvaltningens tekniska avdelning).

Snörenhållning av gator och vägar skall utföras vid 8 cm snö.

Snörenhållningen under helger inom bostadsområdena skall utföras vid 15 cm torr snö och 10 cm vid blötsnö.

Snörenhållningen vid p-platser, gångbanor och g/c-vägar skall utföras vid 8 cm snö.

Handskottning och halkbekämpning skall genomföras vid övergångställen och trappor där maskinröjning inte är möjlig.

Öppningsgator (se karta) bör vara snöröjda före kl.07.00 och p-platser bör vara snöröjda före kl.9.00

* Bedömning av åtgärder:

*** Under beredskapstid bedöms åtgärd av beredskapspersonalen. Under dagtid ska samrådet ske med beställaren.**

*** Gator, vägar och g/c-vägar inom Hedemora Kommuns väghållningsområde (se karta)**

*** Gångbanor där Hedemora Kommun är fastighetsägare**

*** P-platser och busshållplatser (prioritering göres i samråd med beställaren)**

* Bussterminalen och hållplatserna vid cirkulationsplatsen (Åsgatan)

* Lagmanshyllan

* Oxtorget (Systemet)

* Hökartorget

* Rådstugränd

* St.Torget

* Myrgatan (Apoteksparken)

* Aug.Lindbergsgatan

* Myrtorget

* Henemoren

* Musikcentrum

*** Halkbekämpning**

Behovet av halkbekämpning under beredskapstid bedöms av beredskapspersonalen och övrig tid i samråd med beställaren.

Vid halkbekämpning skall i möjligaste mån användas makadam 2-6 på gator, g/c-vägar och gångbanor. Vid isiga vägbanor kan i nödfall användas saltinblandat grus 0-6.

*** Snöbortforsling**

Snöbortforsling skall ske när framkomligheten och snömängden gör att trafiksäkerheten inte är tillfredställande.

Snöbortforslingen bedöms av beställaren i samråd med arbetsledningen.

Snön transporteras till Hamre miljöstations snödepå där snömängd anmäls till depåpersonalen.

*** Sandupptagning**

Sandupptagning (vintersanden) skall utföras på samtliga hårdgjorda ytor efter vinterperiodens slut med start tidigast i mitten av april månad och där centrumdelen skall vara färdigställd senast 30 april i övrigt enligt fastställd områdeskarta.

Sandupptagningen bestäms av väghållaren, enligt särskild årsvis beställning.

Vid behov avstänges gatusidor, p-platser och torg i samband med sandupptagningen, i god tid oftast kvällen före. Avstängningen skall utföras enligt fastställda regler om utmärkning. Vid avstängning ska tidsangivelse och datum anges genom skyltning.

Upptaget material ska transporteras till Hamre miljöstation enligt anvisning från tippskötarna.

SERVICEFÖRVALTNINGEN
Tekniska avdelning

För en ökad tillgänglighet fram till år 2010 inom vinterväghållningen gällande funktion och utförande krav

Att förbättra:

- * För att öka tillgängligheten för dom funktionshandikappade fram till år 2010 bör Hedemora kommun inom vinterväghållningen sänka snödjupskriteriet från nuvarande 8cm till 5cm och bör då gälla framförallt gång och cykelvägar samt centrala p-platser.
- * Förbättra halkbekämpningen på våra gång och cykelvägar och vid våra övergångsställen/passager samt att förändra halkbekämpningsmetoderna.
- * Förbättra rutiner vid sandupptagningen för att undvika stark dammbildning vid sopningen.
- * Förbättra hanteringen av uppkomsten av snövallar och snöhögar inom gatuområdet.
- * Översyn om åläggande om gångbanerenshållningen (fastighetsägarens skyldighet) bör snarast omskrivas från nu gällande enligt renhållningslagen till 2§ för särskilda bestämmelser om gatuhållning och skyltning.